
Menge	Einheit	Einheitspreis	Gesamtpreis
-------	---------	---------------	-------------

Übertrag EUR.....

1.1.7 Haftgrundanstrich mit Quarzsand für min. Putz

Haftgrundanstrich mit Quarzsand zur Minderung der Saugfähigkeit als Putzgrundvorbereitung für Beschichtung mit mineralischen Deckputz.

Putzgrund :

Angeb. Fabrikat: z.B.

..... m²

1.1.8 Kantenprofil aus Edelstahl

Kantenprofil aus Edelstahl für auffällige und sichtbare Kanten im Innenbereich, Befestigungsmittel nach Wahl des Auftragnehmers.

Angeb. Fabrikat:

..... m

Summe Titel 1.1 VORBEREITENDE ARBEITEN

	Menge	Einheit	Einheitspreis	Gesamtpreis
--	-------	---------	---------------	-------------

Titel 1.2 INNENWANDPUTZ "WELLWALL"

1.2.1 wellwall "dry & colour" durchgefärbt,"offenporig"
Sumpfkalk-Wohlfühlputz auf vorbereiteten Untergrund gleichmäßig aufziehen und in gewünschter Ausführung glätten und strukturieren. Nach Aushärtung (min. 24 Std.) mit Bürste oder Quaste abfegen.

Putzgrund : gleichmäßig saugender Untergrund

Oberfläche : Nr. 1, offenporig, unbehandelt
Verarbeitung nach Herstellerrichtlinien !

Farbe :

Verbrauch: ca. 2,5 kg/m²

Produkt: "dry & colour"

Hersteller : Fa. wellwall GmbH
Landzungenstr. 8
68159 Mannheim
info@wellwall.com

..... m2

1.2.2 wellwall "dry & colour" durchgefärbt, "Waffelbrett"
Sumpfkalk-Wohlfühlputz auf vorbereiteten Untergrund gleichmäßig aufziehen und in gewünschter Ausführung glätten und strukturieren. Nach Aushärtung (min. 24 Std.) mit Bürste oder Quaste abfegen.

Putzgrund : gleichmäßig saugender Untergrund

Oberfläche : Nr. 2, offenporig, abreiben mit dem Waffelbrett
Verarbeitung nach Herstellerrichtlinien !

Farbe :

Verbrauch: ca. 3,0 kg/m²

Produkt: "dry & colour"

Hersteller : Fa. wellwall GmbH
Landzungenstr. 8
68159 Mannheim
info@wellwall.com

..... m2

Übertrag EUR.....

Menge	Einheit	Einheitspreis	Gesamtpreis
-------	---------	---------------	-------------

Übertrag EUR.....

1.2.3 wellwall "dry & colour" durchgefärbt, "Holzhobel"

Sumpfkalk-Wohlfühlputz auf vorbereiteten Untergrund gleichmäßig aufziehen und in gewünschter Ausführung glätten und strukturieren. Nach Aushärtung (min. 24 Std.) mit Bürste oder Quaste abfegen.

Putzgrund : gleichmäßig saugender Untergrund

Oberfläche : Nr. 3, offenporig, abreiben mit einem glatten Holzhobel
Verarbeitung nach Herstellerrichtlinien !

Verbrauch: ca. 2,5 kg/m²

Produkt: "dry & colour" , Farbe :

Hersteller : Fa. wellwall GmbH
Landzungenstr. 8
68159 Mannheim
info@wellwall.com

..... m2

1.2.4 wellwall "dry & colour" durchgefärbt, "Schwammbrett"

Sumpfkalk-Wohlfühlputz auf vorbereiteten Untergrund gleichmäßig aufziehen und in gewünschter Ausführung glätten und strukturieren. Nach Aushärtung (min. 24 Std.) mit Bürste oder Quaste abfegen.

Putzgrund : gleichmäßig saugender Untergrund

Oberfläche : Nr. 4, offenporig, abreiben mit einem Schwammbrett
Verarbeitung nach Herstellerrichtlinien !

Verbrauch: ca. 2,5 kg/m²

Produkt: "dry & colour" , Farbe :

Hersteller : Fa. wellwall GmbH
Landzungenstr. 8
68159 Mannheim
info@wellwall.com

..... m2

Übertrag EUR.....

Menge	Einheit	Einheitspreis	Gesamtpreis
-------	---------	---------------	-------------

Übertrag EUR.....

1.2.5 wellwall "dry & colour" durchgefärbt, "Kellenschlag"

Sumpfkalk-Wohlfühlputz auf vorbereiteten Untergrund gleichmäßig aufziehen und in gewünschter Ausführung glätten und strukturieren. Nach Aushärtung (min. 24 Std.) mit Bürste oder Quaste abfegen.

Putzgrund : gleichmäßig saugender Untergrund

Oberfläche : Nr. 5, offenporig, Kellenschlag
Verarbeitung nach Herstellerrichtlinien !

Verbrauch: ca. 3,0 kg/m², Farbe :

Produkt: "dry & colour"

Hersteller : Fa. wellwall GmbH
Landzungenstr. 8
68159 Mannheim
info@wellwall.com

..... m2

1.2.6 wellwall "dry & colour" durchgefärbt, "Gebürstet"

Sumpfkalk-Wohlfühlputz auf vorbereiteten Untergrund gleichmäßig aufziehen und in gewünschter Ausführung glätten und strukturieren. Nach Aushärtung (min. 24 Std.) mit Bürste oder Quaste abfegen.

Putzgrund : gleichmäßig saugender Untergrund

Oberfläche : Nr. 5, offenporig, gebürstet
Verarbeitung nach Herstellerrichtlinien !

Verbrauch: ca. 2,5 kg/m²

Produkt: "dry & colour" , Farbe :

Hersteller : Fa. wellwall GmbH
Landzungenstr. 8
68159 Mannheim
info@wellwall.com

..... m2

Übertrag EUR.....

Menge	Einheit	Einheitspreis	Gesamtpreis
-------	---------	---------------	-------------

Übertrag EUR.....

1.2.7 wellwall "dry & colour" durchgefärbt, "Offen rauh"

Sumpfkalk-Wohlfühlputz auf vorbereiteten Untergrund gleichmäßig aufziehen und in gewünschter Ausführung glätten und strukturieren. Nach Aushärtung (min. 24 Std.) mit Bürste oder Quaste abfegen.

Putzgrund : gleichmäßig saugender Untergrund

Oberfläche : Nr. 7, offenporig, offen rauh geätzt
Verarbeitung nach Herstellerrichtlinien !

Verbrauch: ca. 2,5 kg/m²

Produkt: "dry & colour" , Farbe :

Hersteller : Fa. wellwall GmbH
Landzungenstr. 8
68159 Mannheim
info@wellwall.com

..... m2

1.2.8 wellwall "dry & colour" durchgefärbt, "Halboffen"

Sumpfkalk-Wohlfühlputz auf vorbereiteten Untergrund gleichmäßig aufziehen und in gewünschter Ausführung glätten und strukturieren. Nach Aushärtung (min. 24 Std.) mit Bürste oder Quaste abfegen.

Putzgrund : gleichmäßig saugender Untergrund

Oberfläche : Nr. 8, Halboffen glatt, gemarkt
Verarbeitung nach Herstellerrichtlinien !

Verbrauch: ca. 2,4 kg/m²

Produkt: "dry & colour" , Farbe :

Hersteller : Fa. wellwall GmbH
Landzungenstr. 8
68159 Mannheim
info@wellwall.com

..... m2

Übertrag EUR.....

Menge	Einheit	Einheitspreis	Gesamtpreis
-------	---------	---------------	-------------

Übertrag EUR.....

1.2.9 wellwall "dry & colour" durchgefärbt, "Halboffen, ruhig"

Sumpfkalk-Wohlfühlputz auf vorbereiteten Untergrund gleichmäßig aufziehen und in gewünschter Ausführung glätten und strukturieren. Nach Aushärtung (min. 24 Std.) mit Bürste oder Quaste abfegen.

Putzgrund : gleichmäßig saugender Untergrund

Oberfläche : Nr. 9, halboffen glatt, ruhig,
Verarbeitung nach Herstellerrichtlinien !

Verbrauch: ca. 2,4 kg/m²

Produkt: "dry & colour" , Farbe :

Hersteller : Fa. wellwall GmbH
Landzungenstr. 8
68159 Mannheim
info@wellwall.com

..... m2

1.2.10 wellwall "dry & colour" durchgefärbt, "Geschlossen"

Sumpfkalk-Wohlfühlputz auf vorbereiteten Untergrund gleichmäßig aufziehen und in gewünschter Ausführung glätten und strukturieren. Nach Aushärtung (min. 24 Std.) mit Bürste oder Quaste abfegen.

Putzgrund : gleichmäßig saugender Untergrund

Oberfläche : Nr. 10, geschlossen glatt, 2-lagig
Verarbeitung nach Herstellerrichtlinien !

Verbrauch: ca. 3,5 kg/m²

Produkt: "dry & colour" , Farbe :

Hersteller : Fa. wellwall GmbH
Landzungenstr. 8
68159 Mannheim
info@wellwall.com

..... m2

Übertrag EUR.....

Menge	Einheit	Einheitspreis	Gesamtpreis
-------	---------	---------------	-------------

Übertrag EUR.....

1.2.11 wellwall "dry & colour" durchgefärbt, "Travertine"

Sumpfkalk-Wohlfühlputz auf vorbereiteten Untergrund gleichmäßig aufziehen und in gewünschter Ausführung glätten und strukturieren. Nach Aushärtung (min. 24 Std.) mit Bürste oder Quaste abfegen.

Putzgrund : gleichmäßig saugender Untergrund

Oberfläche : Nr. 11, "Travertine", 2-lagig
Verarbeitung nach Herstellerrichtlinien !

Verbrauch: ca. 4,5 kg/m²

Produkt: "dry & colour" , Farbe :

Hersteller : Fa. wellwall GmbH
Landzungenstr. 8
68159 Mannheim
info@wellwall.com

..... m2

1.2.12 wellwall "dry & colour" durchgefärbt, "Verseift"

Sumpfkalk-Wohlfühlputz auf vorbereiteten Untergrund gleichmäßig aufziehen und in gewünschter Ausführung glätten und strukturieren. Nach Aushärtung (min. 24 Std.) mit Bürste oder Quaste abfegen.

Putzgrund : gleichmäßig saugender Untergrund

Oberfläche : Nr. 12, "Verseift" (farbig verseift),
Verarbeitung wie "Halboffen glatt" + eingefärbte Seife
Verarbeitung nach Herstellerrichtlinien !

Verbrauch: ca. 2,5 kg/m²

Produkt: "dry & colour" , Farbe :

Hersteller : Fa. wellwall GmbH
Landzungenstr. 8
68159 Mannheim
info@wellwall.com

..... m2

Übertrag EUR.....

Menge	Einheit	Einheitspreis	Gesamtpreis
-------	---------	---------------	-------------

Übertrag EUR.....

1.2.13 Zulage für Leibungen

Zulage für Sumpfkalkputz "dry & colour", gemäß vorh. Pos.,
im Innenbereich auf Fenster- und Türenleibungen aufbringen.

Oberfläche: wie vorh. Position, Kanten gerundet, gebrochen

Bauteil : Leibungen

Leibungstiefe: mm

..... m

Summe Titel 1.2 INNENWANDPUTZ "WELLWALL"

	Menge	Einheit	Einheitspreis	Gesamtpreis
Titel 1.3	ZUSÄTZLICHE MASSNAHMEN			
1.3.1	Kalkanstrich, Wand, innen, weiß			
	Kalkanstrich auf vorhandenen "dry&colour"- Innenputz als Renovierungsanstrich.			
	Bauteil :			
	Farbe : weiß			
	Angeb. Fabrikat:			
	m2
1.3.2	Kalkanstrich, Wand, innen, eingefärbt			
	Kalkanstrich auf vorhandenen "dry&colour"- Innenputz als Renovierungsanstrich.			
	Bauteil :			
	Farbe : eingefärbt			
	Angeb. Fabrikat:			
	m2
1.3.3	Nachträglich verseifen, neutral			
	Vorhandenen Innenputz "dry&colour" nachträglich mit neutraler Seife verpressen.			
	m2
1.3.4	Nachträglich verseifen, eingefärbt			
	Vorhandenen Innenputz "dry&colour" nachträglich mit eingefärbter Seife verpressen.			
	Farbton :			
	m2
Summe Titel 1.3	ZUSÄTZLICHE MASSNAHMEN			

				=====

	Menge	Einheit	Einheitspreis	Gesamtpreis
--	-------	---------	---------------	-------------

Zusammenstellung

Gewerk 1 PUTZARBEITEN MIT "DRY & COLOUR" - wellwall

Titel 1.1	VORBEREITENDE ARBEITEN auf Seite 1 bis 2	EUR
Titel 1.2	INNENWANDPUTZ "WELLWALL" auf Seite 3 bis 9	EUR
Titel 1.3	ZUSÄTZLICHE MASSNAHMEN auf Seite 10	EUR

Netto Summe EUR

+ 19 % MWSt EUR

Gesamtsumme EUR

Menge	Einheit	Einheitspreis	Gesamtpreis
-------	---------	---------------	-------------

Gesamtzusammenstellung

Gewerk 1 **PUTZARBEITEN MIT "DRY & COLOUR" - w** **EUR**
auf Seite 1 bis 11

Netto Summe **EUR**

+ 19% MWSt **EUR**

Gesamtsumme **EUR**

.....
Ort / Datum

.....
Rechtsverbindliche Unterschrift
Firmenstempel